



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών
Εργαστήριο Λογικής και Επιστήμης Υπολογισμών

Θεωρητική Πληροφορική I - Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 1η Σειρά Ασκήσεων

Διδάσκοντες: Σ. Ζάχος, Α. Παγουρτζής
Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023

Η παράδοση της εργασίας γίνεται ηλεκτρονικά στο [moodle](#) του μαθήματος (παράδοση με e-mail δεν θα γίνει αποδεκτή). Είναι αποδεκτό (και σε ορισμένες ασκήσεις απαραίτητο) να αναζητήσετε την βιβλιογραφία, είναι όμως απαραίτητο να παραθέσετε αναφορές για οτιδήποτε χρησιμοποιήσετε. Η μη αναφορά των πηγών συνιστά λογοκλοπή, πρακτική ακαδημαϊκά ανεπίτρεπτη με συνέπειες στην βαθμολόγηση της εργασίας.

Άσκηση 1

1. Δείξτε ότι $\text{NP} \neq \text{DSPACE}(n)$. Υπόδειξη: Δεν γνωρίζουμε αν κάποια από τις δύο κλάσεις περιέχει την άλλη. Προσπαθήστε να αποδείξετε το ζητούμενο χρησιμοποιώντας κάποια ιδιότητα κλειστότητας που έχει μόνο μία από τις δύο κλάσεις.
2. Δείξτε ότι η κλάση NP είναι κλειστή ως προς τις logspace και τις Karp αναγωγές. Ισχύει το ίδιο και για την κλάση $\text{DTIME}[n^2]$?

Άσκηση 2

Δείξτε ότι $\text{NP} \neq \text{E}$.

Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε padding.

Υπενθυμίζουμε τον ορισμό της κλάσης E [εδώ](#).

Άσκηση 3

Κατασκευάστε padding function για το πρόβλημα HAMILTON CIRCUIT.

Άσκηση 4

Έστω γλώσσα $L \subseteq \Sigma^*$ και κλάση πολυπλοκότητας \mathcal{C} . Η L ονομάζεται “low” για την \mathcal{C} αν $\mathcal{C}^L = \mathcal{C}$. Αυτό διαισθητικά σημαίνει ότι η γλώσσα L δεν προσφέρει επιπλέον υπολογιστική δύναμη στην \mathcal{C} αν την χρησιμοποιήσουμε ως μαντείο (oracle). Επιπλέον, για δύο κλάσεις πολυπλοκότητας \mathcal{C} και \mathcal{C}' λέμε ότι η \mathcal{C}' είναι low για την \mathcal{C} αν για κάθε $L \in \mathcal{C}'$: $\mathcal{C}^L = \mathcal{C}$. Δείξτε ότι:

1. Η \mathbf{NP} είναι low για την \mathbf{PSPACE} .
2. Η $\mathbf{NP} \cap \mathbf{coNP}$ είναι low για την \mathbf{NP} ($\mathbf{NP}^{\mathbf{NP} \cap \mathbf{coNP}} = \mathbf{NP}$).
3. $\mathbf{P}^{\mathbf{BPP}} = \mathbf{BPP}$.
4. $\mathbf{BPP}^{\mathbf{BPP}} = \mathbf{BPP}$.
5. Η \mathbf{BPP} είναι low για την \mathbf{PP} .

Άσκηση 5

Θα μελετήσουμε τον τελεστή “ $\mathcal{BP} \cdot$ ”, που δρα πάνω σε κλάσεις πολυπλοκότητας, και τις ιδιότητές του:

Ορισμός 1. Έστω \mathbf{C} μια κλάση πολυπλοκότητας και $L \subseteq \Sigma^*$. $L \in \mathcal{BP} \cdot \mathbf{C}$ αν υπάρχει μία γλώσσα $A \in \mathbf{C}$, ένα πολυώνυμο p , και μία σταθερά $\varepsilon > 0$ τέτοιο ώστε για κάθε $x \in \Sigma^*$:

$$\Pr_{y \in \{0,1\}^{p(|x|)}} [(x; y) \in A \leftrightarrow x \in L] \geq \frac{1}{2} + \varepsilon$$

1. Δείξτε ότι $\mathcal{BP} \cdot \mathbf{P} = \mathbf{BPP}$.
2. Δείξτε ότι αν $\mathbf{C}_1 \subseteq \mathbf{C}_2$, τότε και $\mathcal{BP} \cdot \mathbf{C}_1 \subseteq \mathcal{BP} \cdot \mathbf{C}_2$.
3. Δείξτε ότι $\mathbf{co}(\mathcal{BP} \cdot \mathbf{C}) \subseteq \mathcal{BP} \cdot (\mathbf{coC})$. Τι συνεπάγεται αυτή η σχέση αν η \mathbf{C} είναι κλειστή ως προς συμπλήρωμα?
4. Δείξτε ότι αν η \mathbf{C} είναι κλειστή ως προς padding¹ τότε $\mathbf{C} \subseteq \mathcal{BP} \cdot \mathbf{C}$.

όπου $\mathbf{C}, \mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2$ κλάσεις πολυπλοκότητας.

¹Μία κλάση είναι κλειστή ως προς padding αν $L \in \mathbf{C} \Rightarrow \{x; y \mid x \in L \wedge y \in \{0,1\}^*\} \in \mathbf{C}$.